

Technický list

SYNTASOL EM 4

Smáčedlo

Popis a kvalitativní vlastnosti

Syntasol EM 4 je kapalný emulgátor a smáčedlo pro použití při čištění ponorem.
Syntasol EM 4 je směs neionogenních a anionaktivních povrchově aktivních látek.

Oblasti použití

Používá se pro zvýšení odmašťovacího účinku při čištění železa, zinku, hliníku a mosazi v kombinaci s příslušným čističem při čištění ponorem.

Výběr základního čističe by měl být proveden na základě provozních požadavků.

Syntasol EM 4 je ultrafiltrovatelný.

Způsob použití

Teplota vhodná pro aplikaci je 40 až 80 °C.

Koncentrace smáčedla by měla být 0,2 až 0,4%.

Doba čistícího cyklu závisí na stupni znečištění a obvykle je 4 až 8 minut.

Parametry

Skupenství	kapalné
pH 1% roztoku	cca. 8
Barva	hnědá
Hustota	1,00 - 1,04 g/ml

Stanovení koncentrace

Činidla Hach-Lange rychlý test pro neiontové povrchově aktivní látky (LCK 334)

Faktor 0,026

1 ml čistícího roztoku se testuje na neiontové povrchově aktivní látky pomocí Hach-Lange rychlého testu.

Výpočet koncentrace odstraňovače nátěru: % Syntasol EM 4 = ext. x 0,026

Ochrana zdraví

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostním listu výrobku, případně na obalu.

Potřebné informace najdete v nejaktuálnějších bezpečnostních listech (BL), které jsou k dispozici u distributora.

Balení

Přípravek se dodává v plastových 5,10,25 l kanystrech nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.